info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 132

Breite [mm]:	48,0
Höhe [mm]:	23,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,3691



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	**8,6**	**7,2**	**5,8**	**4,7**
10,0	**7,1**	**6,3**	**5,2**	**4,3**
15,0	**6,5**	**5,8**	**4,9**	**4,1**
20,0			**4,6**	**3,9**
25,0				**3,7**
Länge in mm	**37,5**	**50,0**	**75,0**	**100,0**