info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 159

Breite [mm]:	54,0
Höhe [mm]:	20,0
Bodenstärke [mm]:	4,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,491



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22
Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):
Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
5,0	**6,1**	**4,5**	**3,5**
15,0	**4,6**	**3,4**	**2,8**
25,0	**4**	**3,0**	**2,5**
35,0		**2,7**	**2,3**
45,0			**2,2**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**