# Eigenschaften PR 380

| | |
|---|---|
| Breite [mm]: | 250,0 |
| Höhe [mm]: | 80,5 |
| Bodenstärke [mm]: | 10,5 |
| Legierung: | AlMgSi 0,5 F22 |
| Metergewicht [kg/m]: | 21,338 |




# Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

# Thermische Parameter

| PV [W] | RthK [K/W] | | |
|---|---|---|---|
| **10,0** | **0,69** | **0,53** | **0,45** |
| **70,0** | **0,44** | **0,32** | **0,28** |
| **120,0** | **0,4** | **0,3** | **0,26** |
| **180,0** | **0,36** | **0,26** | **0,22** |
| **230,0** | **0,34** | **0,24** | **0,2** |
| **Länge in mm** | **100,0** | **200,0** | **300,0** |