


Eigenschaften PR 133

Breite [mm]:	50,0
Höhe [mm]:	28,0
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,7492



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
	37,5	50,0	75,0	100,0
5,0	8,4	7,0	5,5	4,5
10,0	7,1	6,0	5,0	4,2
15,0	6,3	5,4	4,7	3,9
20,0		5,1	4,5	3,7
25,0			4,3	3,5
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

