


Eigenschaften PR 139

Breite [mm]:	20,0
Höhe [mm]:	50,0
Bodenstärke [mm]:	2,3
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	1,0846



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper für Schraubmontage Oberflächen:

AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22

Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage):

Strangpresstoleranz: DIN 1748 - Teil 4 bzw. DIN 17615 - Teil 3, DIN ISO 755 - 9 bzw. DIN ISO 12020 - 2 Bearbeitungstoleranz:

DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]			
5,0	7,6	6,6	5,5	4,7
10,0	6,7	5,8	4,8	4,1
15,0	6,1	5,3	4,5	3,8
20,0		5,0	4,2	3,6
25,0			4,0	3,5
Länge in mm	37,5	50,0	75,0	100,0

