info@alutronic.de
+49(0)2353 915-5

Eigenschaften PR 240

Breite [mm]:	200,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	3,6
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	3,45



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]		**RthK [K/W]**	
20,0	**2,3**	**1,5**	**1,15**
40,0	**1,89**	**1,38**	**1,1**
60,0	**1,7**	**1,25**	**1,03**
80,0		**1,15**	**0,94**
90,0			**0,93**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**