Eigenschaften PR 247

Breite [mm]:	300,0
Höhe [mm]:	15,0
Bodenstärke [mm]:	3,5
Legierung:	AlMgSi 0,5 F22
Metergewicht [kg/m]:	5,43



Weitere Informationen

Standard-Profilkühlkörper einseitig verrippt (Kammprofil) Oberflächen: AL= blank entfettet, NE= naturfarbig eloxiert, SE- schwarz eloxiert, CR= naturfarbig, gelb chromatiert (Chrom6 frei, RoHs/ REACH konform) Legierung: AlMgSi 0,5 F22 Standardtoleranzen (andere Toleranzen auf Anfrage): Strangpresstoleranz: DIN 1748 – Teil 4 bzw. DIN 17615 – Teil 3, DIN ISO 755 – 9 bzw. DIN ISO 12020 – 2 Bearbeitungstoleranz: DIN 2768 m Auf Kundenwunsch: Länge, Bearbeitung, Oberfläche, Befestigungen, Isolier-/Wärmeleitmaterial

Thermische Parameter

PV [W]	RthK [K/W]		
20,0	**2,03**	**1,39**	**1,12**
40,0	**1,76**	**1,22**	**0,99**
60,0	**1,61**	**1,12**	**0,92**
80,0		**1,06**	**0,87**
100,0		**1,0**	**0,83**
Länge in mm	**50,0**	**100,0**	**150,0**